

ZX



ZAPŁONNIKI ELEKTRONICZNE DO LAMP WYŁADOWCZYCH

- Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Połączenie M8
- ENEC

Uwagi:

1. Prosimy o sprawdzenie informacji producenta lamp dla właściwego wyboru zapłonnika
2. Zobacz także Tabelę zalecanych kombinacji lamp i zapłonników

Typ	ZX 70 ***	ZX	ZX1000
Nr katalogowy	91078070	91078400	91078010
Lampy sodowe	50-70 W	70 *- 400 W	600-1000W
Lampy metalohalogenkowe	35-70 W	35-400 W	600-1000W
Napięcie zasilania	220V-240V	220V-240V	220V-240V
Częstotliwość	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Czas odcięcia	-	-	-
Napięcie szczytowe	1.8-2.4kV	3-5kV	3.5-5kV
Max. Pojemność obciążenia	20...100pF	20...100pF	20...100pF
Max. prąd lampy	2A	4.5A	10.3A
Ilość impulsów	≥ 6	≥ 6	≥ 4
Zakres temperatur pracy	-30...+70 C°	-30...+70 C°	-30...+65 C°
tc max	105 C°	105 C°	105 C°
Wymiary	L75/W34/H30	L75/W34/H30	L95/W43/H35
Ciężar	110 g	110 g	230 g
Przekrój przewodów	1-2.5mm ²	1-2.5mm ²	1-6mm ²
Certyfikat	ENEC	ENEC	-

* tylko dla HS 70W (3.0-5.0kVp)

*** tylko dla lamp metalohalogenkowych i sodowych z napięciem szczytowym ≤2,3kVp