


Modulo di luce lineare a 48V. Fissaggio meccanico. Per binari 9600 MICRO. Schermo opalino. L(mm): 1174. 3000K. CRI≥90: LED.

48V Linear light module. Mechanical fixing. For 9600 MICRO tracks. Opal screen. L(mm): 1174. 3000K. CRI≥90: LED.



48V

IP20

RG1



Real Flux (lm): 858,2*

Nominal Flux (lm): 1800

Real Power (W): 14,5* ±10%

Efficiency (lm/W): 59,1*

LED source: LED

Colour Temperature (K): 3000

CRI: ≥90

MacAdam: ≤3

Beam Angle: 115°

UGR:

X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factors:	70/50/20
UGR transversal:	28,9
UGR axial:	28,5

Lifetime (Khr): >50 L70B5

Driver: DALI SELV

V_F: ~ 33

I LED (mA): 400

L (mm): 1174



Weight (g): 71

Materials: Schermo opalino in policarbonato + corpo in poliammide
Polycarbonate opal screen. Polyamide body

Colour: Adattatore nero / Black adapter

Mounting: Meccanico / Mechanical

Packaging: Tubo / Tube



Room (m): 4x4x3h H luminaire (m): 2,5 Ref. surface: floor

Altre temperature colore e CRI disponibili su richiesta. I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione che si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. A.A.G. Stucchi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Other colour temperatures and CRI available upon request. All values marked with an (*) are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Luminous flux is subject to a normal technology drop over time. A.A.G. Stucchi reserves the right to make technical changes without prior notice.