



Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy i może nie odzwierciedlać w pełni konfiguracji produktu.

Listwa zasilająca gniazdo 5p i wtyczka D6-13.5 śruba IP68

Kod: **THH.624.A5A.LR**



Wszelkie zmiany wprowadzone w karcie danych technicznych mogą być dokonywane bez powiadomienia.

OGÓLNE INFORMACJE

Typ instalacji	Podłączenie gniazdk i wtyczki
Konfiguracja	Wyprowadzenie gniazda i wtyczki
	<i>*Złącza gniazdowe i wtykowe znajdują się w opakowaniu</i>
Zamykający mechanizm	Blokada śrubowa
Kolor	Czarny (elementy plastikowe) - Zielony Techno (elementy gumowe)
Wymiary zewnętrzne (mm)	65,0 x 61,0 x 25,0

DANE ELEKTRYCZNE

Punkty połączeń	4
Aplikacja obwodu	Zasilanie/sygnał
Prąd znamionowy (AC/DC)	17,5A
Napięcie znamionowe (AC/DC)	500 V prądu przemiennego
Impulsowe napięcie wytrzymywane	4kV
Liczba słupów	5
Symbole kontaktu	1-2-3-4-5
Rodzaj kontaktów	Zyje
Gwint/Moment dokręcania	M2 - 0,2 Nm

DANE POŁĄCZENIA

MIN przekrój przewodu giętkiego bez końcówki (mm²)	0,50
MAX elastyczny przekrój przewodu bez końcówki (mm²)	1,50
MIN sztywny przekrój przewodu (mm²)	0,50
MAX sztywny przekrój przewodu (mm²)	1,50
Długość odizolowania drutu (mm)	6.00
Długość odizolowania kabla przechodzącego (mm)	25.00
Długość odizolowania kabla odgałęźnego (mm)	25.00
Zalecany typ kabla	H05xxx/H07xxx
MIN średnica kabla (mm)	6.00
MAKS. średnica kabla (mm)	13:50
Moment dokręcania nakrętki-dławika kablowego	2,5 Nm

WARUNKI ŚRODOWISKA

Stopień ochrony IP	IP68
Odporność na korozję	Test mgły solnej: EN60068-2-11:2000
Cykle łączenia-rozłączania	1000 cykli
Temperatura MIN/MAX (zgodnie z EN61984/EN60998)	-40°C/+125°C
MAKSYMALNA temperatura pracy	+60°C
Indeks śledzenia	PTI 175

MATERIALI

Corpo	PA66 GF UL94 V0
Connettore	PA66 GF UL94 V0
Pressacavo	PA66 UL94 V2
Guarnizioni	TPE
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2
Proprietà	Halogen Free - Silicone Free
Contatti	Ottone
Viti contatto	Acciaio

CONFORMITÀ PRODOTTO

Approvazione IEC

EN 61984:2009

DATI COMMERCIALI

EAN	8057457091244
Configurazione del prodotto	Confezione singola in KIT
Tipo di confezionamento	Blister
Cosa contiene	 THH.624.A5A.L.R.pdf
Pezzi/blister (pz)	1
Pezzi/scatola (pz)	10
Peso/pezzo (gr)	206.10
Dimensioni della scatola (mm)	300 x 200 x 160
Corrispondente confezione industriale	THH.624.A5A
Codice doganale	85369010
Paese di provenienza	ITALIA

CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Documentazione Tecnica:

File	Formato	Dimensione
 606002035_TH624_web.pdf	PDF	1.84 MB

DISEGNI 2D

Disegni 2D:

File	Formato	Dimensione
 THH_624_A5A.pdf	PDF	602.35 KB

FILE 3D

Effettua la login per vedere questa sezione.

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

Effettua la login per vedere questa sezione.