



CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

9001-ST15/B

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

TESTATA DI ALIMENTAZIONE INIZIALE CON CHIAVE DI POLARIZZAZIONE (VISTA DALL'ALTO) A DESTRA, CON CONTATTO DI PROTEZIONE, CON IMBOCCO CAVI FRONTALE O SUPERIORE

INITIAL POWER END FEED WITH POLARIZATION KEY (TOP VIEW) ON THE RIGHT, WITH PROTECTIVE CONTACT, WITH FRONT OR TOP CABLE ENTRY

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Frequenza: 50/60Hz
Frequency:

Corrente e tensione nominale: 16A-440V 1A-50Vac FELV
Rated current and voltage:

Carico sulla fase/sulle fasi: 3,6kVA/10,8kVA
Load on phase/phases:


CARATTERISTICHE / FEATURES

Materiali: Corpo in alluminio e policarbonato; Contatti in lega di rame
Materials: Aluminium and polycarbonate body; Copper alloy contacts

Colori disponibili: Nero RAL 9005
Available colours: Black RAL 9005

Fissaggio: Ad innesto
Fastening: Snap-in fixing

Peso: 100,4 g
Peso:



Posizione della polarità - vista dall'alto
Polarity ridge - floor view

Informazioni / Information



Certificazioni / Certifications



WIRING / WIRING



Serrafilo con vite e dado
Clamp with screw and nut



1,5-2,5

Sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati (mm²)
Section of solid, stranded or tinned prepared conductors (mm²)



10-11

Spelatura cavetti (mm)
Cable stripping (mm)