

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

9002-ST15/B

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

TESTATA DI ALIMENTAZIONE INIZIALE CON CHIAVE DI POLARIZZAZIONE (VISTA DALL'ALTO) A SINISTRA, CON CONTATTO DI PROTEZIONE, CON IMBOCCO CAVI FRONTALE O SUPERIORE


INITIAL POWER END FEED WITH POLARIZATION KEY (TOP VIEW) ON THE LEFT, WITH GROUND CONTACT, WITH FRONT OR TOP CABLE INLET

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Frequenza: Frequency:	50/60Hz
Corrente e tensione nominale: Rated current and voltage:	16A-440V 1A-50Vac FELV
Carico sulla fase/sulle fasi: Load on phase/phases:	3,6kVA/10,8kVA

CARATTERISTICHE / FEATURES

Materiali: Materials:	Corpo in alluminio e policarbonato; Contatti in lega di rame Aluminium and polycarbonate body; Copper alloy contacts
Colori disponibili: Available colours:	Nero RAL 9005 Black RAL 9005
Fissaggio: Fastening:	Ad innesto Snap-in fixing
Peso: Peso:	100,4 g



Posizione della polarità - vista dall'alto
Polarity ridge - floor view

Informazioni / Information



Certificazioni / Certifications



WIRING / WIRING



Serrafilo con vite e dado
Clamp with screw and nut



1,5-2,5

Sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati (mm²)
Section of solid, stranded or tinned prepared conductors (mm²)



10-11

Spelatura cavetti (mm)
Cable stripping (mm)