

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

9001/B

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

TESTATA DI ALIMENTAZIONE INIZIALE CON CHIAVE DI POLARIZZAZIONE (VISTA DALL'ALTO) A DESTRA, CON CONTATTO DI PROTEZIONE, CON IMBOCCO CAVI FRONTALE O SUPERIORE

INITIAL POWER END FEED WITH POLARIZATION KEY (TOP VIEW) ON THE RIGHT, WITH PROTECTIVE CONTACT, WITH FRONT OR TOP CABLE ENTRY

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Frequenza: Frequency:	50/60Hz
Corrente e tensione nominale: Rated current and voltage:	16A/440V 1A/50Vac FELV
Carico sulla fase/sulle fasi: Load on phase/phases:	3,6kVA/10,8kVA


CARATTERISTICHE / FEATURES

Materiali: Materials:	Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame Polycarbonate body; Copper alloy contacts
Colori disponibili: Available colours:	Nero RAL 9005 Black RAL 9005
Fissaggio: Fastening:	Ad innesto Snap-in fixing
Peso: Peso:	100,4 g



Posizione della polarità - vista dall'alto
Polarity ridge - floor view




Informazioni / Information



Certificazioni / Certifications



WIRING / WIRING

		Serrafilo con vite e dado Clamp with screw and nut
	1,5-2,5	Sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati (mm ²) Sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati (mm ²)
	10-11	Spelatura cavetti (mm) Cable stripping (mm)

ACCESSORI / ACCESSORIES

	
S-9001-R/6-...	S-9001/115....