



Versioni custom su richiesta. Raggio minimo: 350 mm

Custom versions available on request.  
Minimum radius: 350 mm

#### Informazioni / Information



SELV

#### Certificazioni / Certifications



(WORK IN PROGRESS)

#### CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

9500-R035E-90/W2-ST1-E

#### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

BINARIO CURVO ELETTRIFICATO PER MONTAGGIO A PLAFONE/PARETE/SOSPENSIONE CON CHIAVE ESTERNA  
CURVED ELECTRIFIED TRACK FOR CEILING/WALL/SUSPENDED MOUNTING WITH EXTERNAL KEY

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

**Corrente e tensione nominale:** 15A/60V dc  
*Rated current and voltage:*

**Specifiche:** 2 circuiti: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-  
*Specifications:* 2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc or 1 circuit + Data Bus: +/- 10A/0-60V + D+/D-

#### CARATTERISTICHE / FEATURES

**Materiali:** Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame  
*Materials:* External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

**Raggio:** 350 mm  
*Radius:*

**Colori disponibili:** Bianco RAL 9016 goffrato  
*Available colours:* White RAL 9016 embossed

**Fissaggio:** A superficie; A sospensione  
*Fastening:* Surface; Suspended

**Peso:** 1542,5 g  
*Peso:*

**Carico:** 25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)  
*Carico:* 25 kg/m (see assembly instructions)

#### ACCESSORI / ACCESSORIES



9504/ST1-... 9504/ST1-...-F

#### Note / Notes

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata

Track for both polarized and non polarized versions