



Versioni custom su richiesta. Raggio minimo: 150 mm

Custom versions available on request. Minimum radius: 150mm

Informazioni / Information



Certificazioni / Certifications



CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

9600-R05-90/B-ST1

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

BINARIO CURVO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A PLAFONE/PARETE
ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR TRACK FOR CEILING/WALL MOUNTING

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corrente e tensione nominale: 10A/60V dc1A/60V dc
Rated current and voltage:

Specifiche: 1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60Vdc + D+/D-
Specifications: 1 circuit + Data Bus: +/- 10A/0-60V + D+/D-

CARATTERISTICHE / FEATURES

Materiali: Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame; 3 viti e 3 tasselli per metro inclusi
Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors; 3 screws and 3 raw/plugs per meter included

Raggio: 500 mm
Radius:

Colori disponibili: Nero RAL 9005 goffrato
Available colours: Black RAL 9005 embossed

Fissaggio: A superficie; A sospensione
Fastening: Surface; Suspended

Peso: 1687,9 g
Weight:

Carico: 9 Kg (vedi istruzioni di montaggio)
Max load: 9 Kg (see assembly instructions)

ACCESSORI / ACCESSORIES



9604/ST1-B

9605-O/B

9605-V/B

Note / Notes

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24Vdc o 48Vdc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600

Track for non polarized versions. Supply only with a 24Vdc or 48Vdc Class 2 power unit CAUTION: to reduce the risk of fire and electric shock, use only luminaire assemblies marked for use with MICRO 9600 track