





CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

9600-R...-.../B-ST1

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

BINARIO CURVO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A PLAFONE/PARETE
ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR TRACK FOR CEILING/WALL MOUNTING



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corrente e tensione nominale: 10A/60V dc/1A/60V dc
Rated current and voltage:

Specifiche: 1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60Vdc + D+/D-
Specifications: 1 circuit + Data Bus: +/- 10A/0-60V + D+/D-

CARATTERISTICHE / FEATURES

Materiali: Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame
Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Raggio: ≥ 150 mm
Radius:

Colori disponibili: Nero
Available colours: Black

Fissaggio: A superficie
Fastening: Surface

Peso: tbd
Weight:

Carico: 9 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)
Max load: 9 Kg/m (see assembly instructions)

Possibilità di fare un cerchio completo
Possibility of making a full circle

Informazioni / Information



Certificazioni / Certifications



ACCESSORI / ACCESSORIES



9604/ST1-B



9605-O/B



9605-V/B

Note / Notes

Binari per utilizzo in versione non polarizzata
Alimentare solo con alimenttori 24Vdc o 48Vdc Class 2

Tracks for use in non-polarized version
Supply only with 24Vdc or 48Vdc Class 2 power supplies