



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9500-1/W2-ST1-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

4-CONDUCTOR ELECTRIFIED TRACK FOR CEILING/WALL/SUSPENDED MOUNTING

BINARIO ELETRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A PLAFONE/PARETE/SOSPENSIONE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 15A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications: 2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc or 1 circuit + Data Bus: +/- 15A/0-60V + D+/D-
Specifiche: 2 circuiti: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali: Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Length: 1000 mm

Length:

Available colours: White RAL 9016 embossed

Colori disponibili: Bianco RAL 9016 gofrato

Fastening: Surface; Suspended

Fissaggio: A superficie; A sospensione

Weight: 698,7 g

Peso:

Max load: 25 kg/m (see assembly instructions)

Carico: 25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



SELV

Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST1-... 9504/ST1-...-F

Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions
Curved track available. See relevant datasheets.

*Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata
Binari curvi disponibili. Consultare le relative schede.*