



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9500-1/B-ST7-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

DUAL ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR TRACK FOR DUAL EMISSION, FOR SUSPENSION MOUNTING

DOPPIO BINARIO ELETRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER BIEMISSIONE, PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 15A/60V dc
Rated current and voltage:

Specifications: 2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc or 1 circuit + Data Bus: +/- 15A/0-60V + D+/D-
Specifiche: 2 circuiti: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali: Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Length: 1000 mm
Length:

Available colours: Black RAL 9005 embossed
Colori disponibili: Nero RAL 9005 goffrato

Fastening: Suspended
Fissaggio: A sospensione

Weight: 1283,2 g
Peso:

Max load: 25 kg/m (see assembly instructions)
Carico: 25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST7-...

Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata