

#### PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

**9500-1/B-ST1-E**

#### DESCRIPTION / DESCRIZIONE

4-CONDUCTOR ELECTRIFIED TRACK FOR CEILING/WALL/SUSPENDED MOUNTING

BINARIO ELETRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A PLAFONE/PARETE/SOSPENSIONE

#### TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

**Rated current and voltage:** 15A/60V dc  
*Rated current and voltage:*

**Specifications:** 2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc or 1 circuit + Data Bus: +/- 15A/0-60V + D+/D-  
*Specifiche:* 2 circuiti: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-

#### FEATURES / CARATTERISTICHE

**Materials:** External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

*Materiali:* Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

**Length:** 1000 mm  
*Length:*


**Available colours:** Black RAL 9005 embossed  
*Colori disponibili:* Nero RAL 9005 goffrato

**Fastening:** Surface; Suspended  
*Fissaggio:* A superficie; A sospensione

**Weight:** 698,7 g  
*Peso:*

**Max load:** 25 kg/m (see assembly instructions)  
*Carico:* 25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)

#### Information / Informazioni



#### Certifications / Certificazioni



#### ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST1-... 9504/ST1-...-F

#### Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions  
Curved track available. See relevant datasheets.

*Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata  
Binari curvi disponibili. Consultare le relative schede.*