

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9500-1/W2-ST5-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR RECESSED TRACK TRIMLESS

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI DA INCASSO TRIMLESS

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



Rated current and voltage: 15A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications:

Specifiche:

2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc or 1 circuit + Data Bus: +/- 15A/0-60V + D+/D-
2 circuits: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-



FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali:

Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Length:

1000 mm

Length:

Available colours:

White RAL 9016

Colori disponibili:

Bianco RAL 9016

Fastening:

Trimless

Fissaggio:

Trimless

Weight:

1478,5 g

Peso:

Max load:

25 kg/m - Panel weight/m (see assembly instructions)

Carico:

25 Kg/m - Peso pannelli/m (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST2-... S-9500/D1-ST5

Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions
For a correct installation use with S-9500/D1-ST10, to be bought separately.

*Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata
Per una corretta installazione utilizzare con art S-9500/D1-ST10, da acquistare separatamente.*