



**PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO**

**9500-2/W2-ST5-E**

**DESCRIPTION / DESCRIZIONE**

ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR RECESSED TRIMLESS TRACK  
BINARIO ELETTTRIFICAT A 4 CONDUTTORIO DA INCASSO TRIMLESS



**TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

**Rated current and voltage:** 15A/60V dc  
*Rated current and voltage:*  
**Specifications:** 2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc or 1 circuit + Data Bus: +/- 15A/0-60V + D+/D-  
*Specifiche:* 2 circuiti: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-

**FEATURES / CARATTERISTICHE**

**Materials:** External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors  
*Materiali:* Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

**Length:** 2000 mm  
*Length:*


**Available colours:** White RAL 9016  
*Colori disponibili:* Bianco RAL 9016

**Fastening:** Trimless  
*Fissaggio:* Trimless

**Weight:** 2500 g  
*Peso:*

**Max load:** 25 kg/m - Panel weight/m (see assembly instructions)  
*Carico:* 25 Kg/m - Peso pannelli/m (vedi istruzioni di montaggio)

**Information / Informazioni**



**Certifications / Certificazioni**



**ACCESSORIES / ACCESSORI**



9504/ST2-... S-9500/D1-ST5

**Notes / Note**

Track for both polarized and non polarized versions  
For a correct installation use with S-9500/D1-ST10, to be bought separately.

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata  
Per una corretta installazione utilizzare con art S-9500/D1-ST10, da acquistare separatamente.