



**PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO**

**9500-3/B-ST3-E**

**DESCRIPTION / DESCRIZIONE**

ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR RECESSED TRACK TRIMLESS  
BINARIO ELETRIFICATO A 4 CONDUTTORI DA INCASSO TRIMLESS



**TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

**Rated current and voltage:** 15A/60V dc  
*Rated current and voltage:*

**Specifications:** 2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60V + D+/D-  
*Specifiche:* 2 circuiti: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-

**FEATURES / CARATTERISTICHE**

**Materials:** External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

*Materiali:* Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

**Length:** 3000 mm  
*Length:*

**Available colours:** Anodized Black  
*Colori disponibili:* Anodizzato Nero

**Fastening:** Trimless  
*Fissaggio:* Trimless

**Weight:** 3327,3 g  
*Peso:*

**Max load:** 25 kg/m - Panel weight/m (see assembly instructions)  
*Carico:* 25 Kg/m - Peso pannelli/m (vedi istruzioni di montaggio)

**Information / Informazioni**



**Certifications / Certificazioni**



**ACCESSORIES / ACCESSORI**



9504/ST3-...

**Notes / Note**

Track for both polarized and non polarized versions

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata