

**PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO**

**9500-3/W2-ST2-E**

**DESCRIPTION / DESCRIZIONE**



ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR SUSPENSION TRACK WITH DUAL LIGHT EMITTING CAPABILITY

*BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE CON POSSIBILITA' DI BIEMISSIONE LUCE*

**TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

**Rated current and voltage:** 15A/60V dc  
*Rated current and voltage:*

**Specifications:** 2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc or 1 circuit + Data Bus: +/- 15A/0-60V + D+/D-  
*Specifiche:* 2 circuiti: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-



**FEATURES / CARATTERISTICHE**

**Materials:** External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

*Materiali:* Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

**Length:** 3000 mm  
*Length:*

**Available colours:** White RAL 9016 embossed  
*Colori disponibili:* Bianco RAL 9016 gofrato

**Fastening:** Surface; Suspended  
*Fissaggio:* A superficie; A sospensione

**Weight:** 3073,5 g  
*Peso:*

**Max load:** 25 kg/m (see assembly instructions)  
*Carico:* 25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)

**Information / Informazioni**



**Certifications / Certificazioni**



**ACCESSORIES / ACCESSORI**



9504/ST2-... 9504/ST2-...-F S-9500/...-3000

**Notes / Note**

Track for both polarized and non polarized versions

*Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata*