



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9500-3/W2-ST5-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR RECESSED TRACK TRIMLESS
BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI DA INCASSO TRIMLESS



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 15A/60V dc
Rated current and voltage:

Specifications: 2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc or 1 circuit + Data Bus: +/- 15A/0-60V + D+/D-
Specifiche: 2 circuiti: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali: Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Length: 3000 mm
Length:

Available colours: White RAL 9016
Colori disponibili: Bianco RAL 9016

Fastening: Trimless
Fissaggio: Trimless

Weight: 4435,5 g
Peso:

Max load: 25 kg/m - Panel weight/m (see assembly instructions)
Carico: 25 Kg/m - Peso pannelli/m (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST2-... S-9500/D1-ST5

Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions
For a correct installation use with S-9500/D1-ST10, to be bought separately.

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata
Per una corretta installazione utilizzare con art S-9500/D1-ST10, da acquistare separatamente.