



L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno la configurazione del prodotto.

KIT Derivazione "H" 4p Vite D5-12 IP68

Codice: **THB.392.A4A.R**



Eventuali modifiche apportate alla scheda tecnica potranno essere effettuate senza alcun preavviso.

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di installazione	Connessione fissa (re-ispezionabile)
Configurazione	Derivazione con morsettiera
Colore	Nero (Componenti plastici) - Verde Techno (Componenti gomma)
Dimensioni esterne (mm)	82.0 x 53.3 x 28.0

DATI ELETTRICI

Punti di connessione	4
Applicazione circuito	Potenza/Segnale
Corrente nominale (AC/DC)	17.5A
Tensione nominale (AC/DC)	450V AC
Numero di poli	4
Simbologia contatti	1-2-3-4
Tipo di contatti	Vite
Filettatura/Coppia di serraggio	M3 - 0.8 Nm

DATI DI CONNESSIONE

**per utilizzare un cavo con diametro esterno di 5.0 mm è necessario utilizzare la riduzione del dado già contenuta nel kit*

Sezione conduttore flessibile MIN senza capocorda (mm²)	0.50
Sezione conduttore flessibile MAX senza capocorda (mm²)	1.50
<i>*Sezioni cavo fino a 4 mm² accettati secondo parametri elettrici e tecnici indicati</i>	
Sezione conduttore rigido MIN (mm²)	0.50
Sezione conduttore rigido MAX (mm²)	1.50
Lunghezza sguainatura conduttore (mm)	6.00
Lunghezza sguainatura cavo passante (mm)	20.00
Lunghezza sguainatura cavo derivato (mm)	20.00
Tipo cavo consigliato	H05xxx/H07xxx
Diametro del cavo MIN (mm)	5.00
Diametro del cavo MAX (mm)	12.00
Coppia serraggio pressacavo-connettore	2.0 Nm
Coppia serraggio dado-pressacavo	2.5 Nm

CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione IP	IP68
<i>*IP68 (30m/2h)</i>	
Grado di protezione IK	IK07
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000
T marking	T 85°C
Indice di tracking	PTI 250

MATERIALI

Connettore	PA68 UL94 V0
Pressacavo	PA66 UL94 V2
Guarnizioni	TPE
Gommini di tenuta cavo	TPE
Proprietà	Halogen Free - Silicone Free
Contatti	Ottone
Viti contatto	Acciaio

CONFORMITÀ PRODOTTO

Approvazione IEC	EN 60998-1:2004
------------------	-----------------

DATI COMMERCIALI

EAN	8057457091152
Configurazione del prodotto	Confezione singola in KIT
Tipo di confezionamento	Blister
Cosa contiene	 THB.392.A4A.R.pdf
Pezzi/blister (pz)	1
Pezzi/scatola (pz)	30
Peso/pezzo (gr)	115.10
Dimensioni della scatola (mm)	400 x 210 x 170
Corrispondente confezione industriale	THB.392.A4A
Codice doganale	85369010
Paese di provenienza	ITALIA

CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Documentazione Tecnica:

File	Formato	Dimensione
 606002067_Installation sheet_TH392_web.pdf	PDF	1.54 MB

DISEGNI 2D

Disegni 2D:

File	Formato	Dimensione
 THB_392_A4A.pdf	PDF	221.36 KB

FILE 3D

Effettua la login per vedere questa sezione.

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

Effettua la login per vedere questa sezione.
