



L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno la configurazione del prodotto.

Derivazione "Y" 2p Vite D7-13.5 IP68

Codice: **THB.399.A8B**



Eventuali modifiche apportate alla scheda tecnica potranno essere effettuate senza alcun preavviso.

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di installazione	Connessione fissa (re-ispezionabile)
Configurazione	Derivazione con morsettiera
Colore	Nero (Componenti plastici) - Verde Techno (Componenti gomma)
Dimensioni esterne (mm)	Ø 34.0 x 65.5 x 180

DATI ELETTRICI

Punti di connessione	3
Applicazione circuito	Potenza
Corrente nominale (AC/DC)	32A
Tensione nominale (AC/DC)	450V AC
Numero di poli	2
Simbologia contatti	L-N
Tipo di contatti	Vite
	<i>*Terminali con doppia connessione</i>
Filettatura/Coppia di serraggio	M3 - 0.8 Nm

DATI DI CONNESSIONE

**Per ridurre il diametro del cavo da 6 a 7 mm è necessario utilizzare la riduzione cod. 6000087LF, da acquistare separatamente.*

Sezione conduttore flessibile MIN senza capocorda (mm ²)	0.50
Sezione conduttore flessibile MAX senza capocorda (mm ²)	4.00
Sezione conduttore rigido MIN (mm ²)	0.50
Sezione conduttore rigido MAX (mm ²)	4.00
Lunghezza sguainatura conduttore (mm)	8.00
Lunghezza sguainatura cavo passante (mm)	50.00
Lunghezza sguainatura cavo derivato (mm)	30.00
Tipo cavo consigliato	H05xxx/H07xxx
Diametro del cavo MIN (mm)	7.00
Diametro del cavo MAX (mm)	13.50
Coppia serraggio pressacavo-connettore	2.5 Nm
Coppia serraggio dado-pressacavo	2.5 Nm

CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione IP	IP68
	<i>*IP68 (20m/1h)</i>
Grado di protezione IK	IK07
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000
T marking	T 125°C
Indice di tracking	PTI 250

MATERIALI

Corpo	PA66 GF UL94 V0
Connettore	PA66 GF UL94 V0
Pressacavo	PA66 UL94 V2
Guarnizioni	Silicone
Gommini di tenuta cavo	TPE
Proprietà	Halogen Free
Contatti	Ottone
Viti contatto	Acciaio

CONFORMITÀ PRODOTTO

Approvazione IEC	EN 60998-1:2004
------------------	-----------------

DATI COMMERCIALI

EAN	8057457094634
Configurazione del prodotto	Confezione industriale (OEM)
Tipo di confezionamento	Scatola
Pezzi/scatola (pz)	100
Peso/pezzo (gr)	105.10
Dimensioni della scatola (mm)	600 x 270 x 400
Codice doganale	85369010
Paese di provenienza	ITALIA

CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Documentazione Tecnica:

File	Formato	Dimensione
 606001500_IST_TH399.pdf	PDF	863.40 KB

DISEGNI 2D

Disegni 2D:

File	Formato	Dimensione
 THB_399_AXA.pdf	PDF	155.62 KB

FILE 3D

Effettua la login per vedere questa sezione.

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

Effettua la login per vedere questa sezione.
