



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9600-3/W2-ST16

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ELECTRIFIED 4 CONDUCTOR DUAL EMISSION TRACK FOR SUSPENSION MOUNTING

BINARIO A DOPPIA EMISSIONE ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 10A/60V dc/1A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications:

Specifiche:

1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-

1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali:

Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Length:

3000 mm

Length:

Available colours:

White RAL 9016 embossed

Colori disponibili:

Bianco RAL 9016 goffrato

Fastening:

Surface; Suspended

Fissaggio:

A superficie; A sospensione

Weight:

1634,1 g

Peso:

Max load:

9 Kg (see assembly instructions)

Carico:

9 Kg (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



SELV

Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



9604/ST16-...

Notes / Note

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600
Custom curved track available. Contact us for more info.

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600
Disponibili binari curvi personalizzati. Contattateci per maggiori informazioni.