





PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9600-3/W2-ST5

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR RECESSED TRACK TRIMLESS

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI DA INCASSO TRIMLESS



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 10A/60V dc1A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications:

Specifiche:

1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-

1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali:

Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Length:

3000 mm

Length:

Available colours:

White RAL 9016

Colori disponibili:

Bianco RAL 9016

Fastening:

Trimless

Fissaggio:

Trimless

Weight:

1466,9 g

Peso:

Max load:

24 Kg (see assembly instructions)

Carico:

24 Kg (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



SELV

Certifications / Certificazioni



Class 2
24Vdc/4A
48Vdc/2A



ACCESSORIES / ACCESSORI



9604/ST5-B S-9600/OP-... S-9600/B-E-... S-9600/G-3000

Notes / Note

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600