



Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni

**PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO**

9600-3/J-ST1

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE

BINARIO ELETTTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 10A/60V dc 1A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications: 1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-
Specifiche: 1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials:	External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors; 3 screws and 3 rawplugs per meter included
<i>Materiali:</i>	<i>Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame; 3 viti e 3 tasselli per metro inclusi</i>

Materiali:

Length: 3000 mm

Length:

Available colours: Black and White

Colori disponibili:

Fastening: Surface
Fissaggio: A superficie

Fissaggio:

Weight: 953,9 g

Peso:

Max load: 24 Kg (see assembly instructions)

Max load: 24 Kg (see assembly instructions)
Carico: 24 Kg (vedi istruzioni di montaggio)

ACCESSORIES / ACCESSORI



9604/ST1-W

9605-O/W

9605-V/W

Notes / Note

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600
Curved track available. See relevant datasheets.

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600