



## PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

**9500-2/B-ST1-E**

## DESCRIPTION / DESCRIZIONE

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE/SOSPENSIONE

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE/SOSPENSIONE

## TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

**Rated current and voltage:** 15A/60V dc  
*Rated current and voltage:*

**Specifications:** 2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-  
*Specifiche:* 2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-

## FEATURES / CARATTERISTICHE

**Materials:** External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

*Materiali:* Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

**Length:** 2000 mm  
*Length:*

**Available colours:** Black RAL 9005 embossed  
*Colori disponibili:* Nero RAL 9005 goffrato

**Fastening:** Surface; Suspended  
*Fissaggio:* A superficie; A sospensione

**Weight:** 1397,3 g  
*Peso:*

**Max load:** 25 kg/m (see assembly instructions)  
*Carico:* 25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)

## Information / Informazioni



SELV

## Certifications / Certificazioni



## ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST1-... 9504/ST1-...-F

## Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions  
Curved track available. See relevant datasheets.

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata  
Binari curvi disponibili. Consultare le relative schede.