





PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9500-2/B-ST3-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR RECESSED TRACK TRIMLESS
BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI DA INCASSO TRIMLESS



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: <i>Rated current and voltage:</i>	15A/60V dc
Specifications: <i>Specifiche:</i>	2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D- 2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: <i>Materiali:</i>	External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors <i>Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame</i>
Length: <i>Length:</i>	2000 mm
Available colours: <i>Colori disponibili:</i>	Anodized Black <i>Anodizzato Nero</i>
Fastening: <i>Fissaggio:</i>	Trimless <i>Trimless</i>
Weight: <i>Peso:</i>	4073,5 g
Max load: <i>Carico:</i>	25 kg/m - Panel weight/m (see assembly instructions) 25 Kg/m - <i>Peso pannelli/m (vedi istruzioni di montaggio)</i>

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST3-...

Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata