



**PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO**

**9012/B**

**DESCRIPTION / DESCRIZIONE**

L ELECTRICAL JOINT WITH EXTERNAL POLARIZATION KEY, WITH PROTECTION CONTACT

GIUNTO ELETTRICO A L CON CHIAVE DI POLARIZZAZIONE ESTERNA, CON CONTATTO DI PROTEZIONE

**TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Frequency:</b>                 | 50/60Hz                    |
| <i>Frequency:</i>                 |                            |
| <b>Rated current and voltage:</b> | 16A / 440V - 1A / 50V FELV |
| <i>Rated current and voltage:</i> |                            |
| <b>Load on phase/phases:</b>      | 3,6kVA/10,8kVA             |
| <i>Load on phase/phases:</i>      |                            |

**FEATURES / CARATTERISTICHE**

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Materials:</b>          | Polycarbonate body; Copper alloy contacts               |
| <i>Materiali:</i>          | <i>Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame</i> |
| <b>Available colours:</b>  | Black RAL 9005                                          |
| <i>Colori disponibili:</i> | <i>Nero RAL 9005</i>                                    |
| <b>Fastening:</b>          | Snap-in fixing                                          |
| <i>Fissaggio:</i>          | <i>Ad innesto</i>                                       |
| <b>Weight:</b>             | 190,9 g                                                 |
| <i>Peso:</i>               |                                                         |

Polarity ridge - floor view

Posizione della polarità - vista dall'alto

**Information / Informazioni**



**Certifications / Certificazioni**



**ACCESSORIES / ACCESSORI**



S-9011-R/6-...