




PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9002/B-H

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

INITIAL POWER END FEED WITH POLARIZATION KEY (TOP VIEW) ON THE LEFT, WITH EARTH CONTACT, WITH FRONT OR TOP CABLE INLET


TESTATA DI ALIMENTAZIONE INIZIALE CON CHIAVE DI POLARIZZAZIONE (VISTA DALL'ALTO) A SINISTRA, CON CONTATTO DI PROTEZIONE, CON IMBOCCO CAVI FRONTALE O SUPERIORE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency: Frequency:	50/60Hz
Rated current and voltage: Rated current and voltage:	16A / 440V - 1A / 50V FELV
Load on phase/phases: Load on phase/phases:	3,6kVA/10,8kVA

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Materiali:	Polycarbonate body; Copper alloy contacts Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame
Available colours: Colori disponibili:	Black RAL 9005 Nero RAL 9005
Fastening: Fissaggio:	Snap-in fixing Ad innesto
Weight: Peso:	123,2 g



Polarity ridge - floor view

Posizione della polarità - vista dall'alto

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9001/115....